

Устройство плавный пуска ламп накаливания (светодиодной ленты). DW-SL v1.0

Устройство предназначено для плавного пуска нагрузки
(лампы накаливания, светодиодные ленты) с возможностью настройки времени старта.

Параметры устройства:

Рабочее напряжение питания: +9... 24 вольт.

Максимальная нагрузка: 75 Ватт

Режим программирования:

Все устройства поставляются готовыми к эксплуатации, если по каким то причинам вы хотите изменить конфигурацию необходимо произвести следующие действия:

Кратковременно нажать кнопку, устройство отморгает светодиодом текущую конфигурацию от 1 до 5 вспышек. Короткое нажатие менее 0,5 секунд — показывает текущие настройки, длинным нажатием более 0,5 секунд можно переключатся по кругу между режимами, после отпускания кнопки более чем на 3 секунды в память запишется новая конфигурация.

Запрограммированное время старта:

- 1) — 0,5 секунды.
- 2) — 1 секунда.
- 3) — 2 секунды
- 4) — 4 секунды
- 5) — 5...8 секунд.

Внимание!!!

Запрещено подключать индуктивную нагрузку, устройство может выйти из строя.

Для того чтобы плавно пускать вентиляторы необходимо провести доработку устройства.

Внешний вид устройства

